

# MATAIR

## *Aspirateur de meulage type AM 20.8.30*

Matériel de fabrication française et conforme à la norme européenne EN 60204-1

### Descriptif:

- un châssis en tube de 100 X 100 mm avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes  $\varnothing$  300 mm,
- un filtre à décolmatage pneumatique type Norclean 5,25 I à commande cyclique,
- un bac support filtre avec trappe de vidange (à 950 mm du sol),
- un bac récupérateur avec cyclone séparateur, capacité 150 l, plus trappe de vidange (à 950 mm du sol),
- un coffret électrique,
- un support de grille pneumatique,
- une turbine type 20 X 8 étages, moteur 30 KW, 1 500 tr/mn, 400-660 V triphasé :
  - . dépression : 4 200 mm/CE,
  - . débit : 700 m<sup>3</sup>/h,
  - . vitesse : 5 000 tr/mn,
- une vanne pneumatique entre filtre et turbine pour permettre la purge,
- un tuyau métallique galvanisé  $\varnothing$  100 mm, longueur 10 mètres, avec 2 embouts filetés et un demi-raccord pompier,
- une réduction  $\varnothing$  100 mm à  $\varnothing$  50 mm pour tuyau  $\varnothing$  50 mm (non fourni) avec un demi-raccord pompier.



# MATAIR

721 Route de Servignat – 01560 St Trivier de Courtes – France  
Tél. 33 (0)4 74 30 79 14 – Fax 33 (0)4 74 30 77 17  
<https://matair-soudage.com> - E-mail : [info@matair.com](mailto:info@matair.com)